

# THERMORIZER TR

**El THERMORIZER TR 75 es un calefactor de bajo consumo y combustión cerrada que completa nuestra línea RGA.**

Aparatos de calefacción disponibles para el funcionamiento tanto con gasóleo como con gas. Funcionan por un proceso de combustión cerrada.

El aire en la nave queda libre de humos y de gases nocivos, dado que éstos se guían al exterior a través de una chimenea. El ventilador incorporado asegura una buena distribución del aire caliente en la nave.

**Thermorizer TR 75**, aspira el aire fresco necesario para la combustión desde el exterior a través de una chimenea de doble pared, precalentándolo y aumentando de esta manera la eficiencia energética y obteniendo un alto rendimiento.

Tipo	RGA 95	RGA 100	TR 75
Salida, kW	95	100	75
Combustible	Fuel oil	Natural/gas propano	Natural/gas propano
Air capacity, m³/h	7.000	7.000	8.000
Control de presión del aire		Interruptor de presión	Interruptor de presión
Control de llama	Fotocélula	Ionización	Ionización
Alcance, m	50	40	50
Peso, kg	132	110	130

Conexión eléctrica: RGA 230 V, 50 Hz; TR 75 400 V, 50 Hz, 3 fases; conexión a gas RGA 100 y TR 75: 3/4"

